



GrüloKan 250

Gummi-Kanalspülschlauch

Der **GrüloKan 250** bietet alle Vorteile eines professionellen Gummi-Kanalspülschlauches. Die speziell entwickelte Gummimischung garantiert eine extrem lange Lebensdauer, hohe Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität. Somit wird der **GrüloKan 250** den hohen Anforderungen im Arbeitsbereich der Kanalreinigung mehr als gerecht. Weiterhin besticht er mit seinem leichten Handling, dem geringen Gewicht, der hohen Flexibilität und hervorragenden Druckfestigkeit. Darüber hinaus besitzt der **GrüloKan 250** einen äußerst geringen Biegeradius. Die Schlauchdecke ist widerstandsfähig gegen Abrieb und Schmitteinwirkung, alterungs- und witterungsbeständig.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen (DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend) und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C

Standardlängen: 10 m, 20 m, 40 m, 60 m, 80 m, 120 m, 160 m, 180 m, 200 m, 220 m, 240 m

Liefermöglichkeit: 10 bis 300 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: NR/SBR, extrem abriebfest, glatt

Einlage: Zweifache geflochtene Aramid-Einlage

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt

Prüfzeugnis: Die Auslieferung erfolgt mit Prüfzeugnis nach EN 10 204.3.1B

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	6,00	250	625	70	0,450	10066-013
19	3/4	6,00	250	625	90	0,600	10066-019
25	1	7,00	250	625	105	0,810	10066-025
32	1 1/4	7,50	250	625	140	1,080	10066-032
38	1 1/2	8,00	250	625	160	1,250	10066-038