



## GrüloElastic SE

### PVC-Saug- und Druckschlauch

Der **GrüloElastic SE** ist ein Saug- und Druckschlauch zur Anwendung als Bewässerungs- und Senkgrubenschlauch. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Landwirtschaft, wo er als Gülleschlauch verwendet wird.

Er ist ozon- und UV-beständig, formstabil und innen glatt. Durch seine spezielle Kunststoffrezeptur ist der **GrüloElastic SE** auch bei Minusgraden besonders flexibel.

### Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m, ab NW 80 30 m, ab NW 152 25 m

Farbe: Grau

### Aufbau

Decke: PVC BUNA

Einlage: Hart-PVC-Spirale

Seele: PVC BUNA, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	4,80	5*	0,9	140	0,978	10201-051
76	3	5,90	4*	0,9	240	1,700	10201-076
80	-	6,20	4*	0,9	250	1,950	10201-080
102	4	6,30	3*	0,9	370	2,670	10201-102
127	5	7,80	2*	0,8	690	3,560	10201-127
152	6	8,20	2*	0,7	685	4,460	10201-152

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C. | \* Kurzzeitig belastbar.