



GrüloPipe

Spüllanzenschlauch

Der **GrüloPipe** aus unserer Produktlinie **GrüloLine** bietet alle Vorteile eines hochwertigen Hochdruck-Gummischlauches. Der **GrüloPipe** ist extrem flexibel, abriebfest, druck- und ölbeständig. Mit einem Betriebsdruck von 250 bar eignet er sich hervorragend für den Einsatz an Spüllanzen, die zur Reinigung von Kanalschächten eingesetzt werden. Der **GrüloPipe** kann ebenfalls für die notdürftige Kanalreinigung im **Hausanschlussbereich** eingesetzt werden.

Verpresst mit DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel (selbstdichtend).

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 853 1 SN (R1 AT)

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Standardlänge: 40 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m | weitere Längen auf Anfrage

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, glatt

Einlage: Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

Seele: SBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
10	3/8	4,00	250	640	130	0,320	10550-010
13	1/2	4,00	250	640	180	0,420	10550-013
16	5/8	4,00	250	640	210	0,520	10550-016