



GrüloKan 250 PROtect

Mit gelber Warnschicht

Der GrüloKan 250 PROtect bietet alle Vorteile, die Ihnen unser Gummi-Kanal-spülschlauch GrüloKan 250 auch bietet. Darüber hinaus ist er zusätzlich mit einer gelben Warnschicht unterhalb der Decke versehen, die die Arbeitssicherheit beim täglichen Umgang mit Hochdruckschläuchen deutlich erleichtert – und das ohne Flexibilitätsverlust. Denn sobald die Schlauchdecke –, bedingt durch den rauen Einsatz im Kanal – anfängt dünner zu werden, wird die Warnschicht sichtbar und signalisiert Ihnen, dass es an der Zeit ist, den Schlauch aus zu tauschen. Somit sind Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf der sicheren Seite.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C

Standardlänge: 10 m, 20 m, 40 m, 60 m, 80 m, 120 m, 160 m, 180 m, 200 m, 220 m, 240 m

Liefermöglichkeit: 10 bis 300 m | NW 32 bis 240 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: NR/SBR, extrem abriebfest, glatt

Warnschicht: SBR/EPDM, gelb

Einlage: Zweifache, hochreißfeste geflochtene Textileinlage

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt

Kennzeichnung: Transferband G+L Ellipse GrüloKan PROtect 250 bar DN [..]

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	6,50	250	625	65	0,490	10766-013
19	3/4	7,00	250	625	90	0,620	10766-019
25	1	7,50	250	625	100	0,880	10766-025
32	1 1/4	8,50	250	625	130	1,190	10766-032