

SUPER Gelenkbolzenschelle W1



Technische Merkmale in der Übersicht

Material: Halbweicher Stahl, gelb verzinkt
Schraubenmaterial: Stahl 8.8, gelb verzinkt

Auch in W2 und W4 lieferbar!

Spannbereich mm	Bandbreite mm	Drehmoment Nm	Betriebsdruck bar	Stärke Stahlband mm	Artikel-Nr.
17 – 19	18	4,5	48	0,6	30050-W1-18-019
20 – 22	18	4,5	48	0,6	30050-W1-18-022
23 – 25	18	4,5	45	0,6	30050-W1-18-025
26 – 28	18	4,5	45	0,6	30050-W1-18-028
29 – 31	20	8	42	0,8	30050-W1-20-031
32 – 35	20	8	42	0,8	30050-W1-20-035
36 – 39	20	8	40	0,8	30050-W1-20-039
40 – 43	20	8	40	0,8	30050-W1-20-043
44 – 47	20	8	44	1,2	30050-W1-20-047
48 – 51	20	8	44	1,2	30050-W1-20-051
52 – 55	20	8	40	1,2	30050-W1-20-055
56 – 59	20	8	40	1,2	30050-W1-20-059
60 – 63	20	8	36	1,2	30050-W1-20-063
64 – 67	20	8	36	1,2	30050-W1-20-067
68 – 73	25	25	28	1,5	30050-W1-25-073
74 – 79	25	25	28	1,5	30050-W1-25-079
80 – 85	25	25	28	1,5	30050-W1-25-085
86 – 91	25	25	20	1,5	30050-W1-25-091
92 – 97	25	25	20	1,5	30050-W1-25-097
98 – 103	25	25	20	1,5	30050-W1-25-103
104 – 112	25	25	12	1,5	30050-W1-25-104
113 – 121	25	25	12	1,5	30050-W1-25-121
122 – 130	25	25	12	1,5	30050-W1-25-130
131 – 139	26	50	9	1,7	30050-W1-26-139
140 – 148	26	50	9	1,7	30050-W1-26-148
149 – 161	26	50	9	1,7	30050-W1-26-161
162 – 174	26	50	6	1,7	30050-W1-26-174
175 – 187	26	50	6	1,7	30050-W1-26-187
188 – 200	26	50	6	1,7	30050-W1-26-200
201 – 213	26	50	3	1,7	30050-W1-26-213
214 – 226	26	50	3	1,7	30050-W1-26-226
227 – 239	26	50	3	1,7	30050-W1-26-239